



Gurimur® IMPACT

Le revêtement mural extrêmement fort qui conserve les parois intactes

Pour les murs qui sont exposés à une usure intense comme par exemple dans les corridors des hôpitaux et maisons de retraite, la maison Gurimur a développé un revêtement mural qui correspond à ces exigences élevées: Gurimur® Impact et Gurimur® Impact Tedlar®. Le renforcement de polyester rend le revêtement extrêmement résistant aux chocs – avec Gurimur® Impact, les murs résistent plus longtemps p.e. aux collisions avec des chariots et lits roulants. En plus, Gurimur® Impact est parfaitement lavable et la version avec Tedlar® résiste même aux agents chimiques et aux solvants. Gurimur® Impact est donc le revêtement idéal pour les murs qui exigent une protection maximale.



Informations techniques

Surface:	Pellicule en vinyle résistant et élastique (Impact Tedlar® en plus avec Tedlar®-PVF couche de protection).
Support	Tissu en coton, bonne résistance à l'humidité.
Résistance lumière:	Haute résistance à la lumière, cotation 7 (DIN 53388).
Entretien:	Lavable même avec savon et brosse.
Désinfection:	Désinfection et asepsie aisée avec produits appropriés (Impact Tedlar®résistant aux agents chimiques et solvants).
Inflammabilité:	Difficilement inflammable.
Résistance à la rupture:	A l'allongement: > 2300 N / 5 cm – à l'étirement: > 2300 N / 5 cm.
Poids:	Env. 830 g/m2 (Impact Tedlar® env. 840 g/m2).
Extensibilité:	Haute, couvre les microfissures
Renovation:	Enlever à sec.
Pose:	Tapisser selon nos instructions, pose facile, pas d'irritation de peau.
Présentation:	Largeur: 130 cm / Longueur: 25 m ou découpe



Gurimur SA Chaltenbodenstrasse 6 CH-8834 Schindellegi
Téléphone: +41 (0)44 787 83 83 / Fax: +41 (0)44 787 83 87
E-mail: info@gurimur.ch / Web: www.gurimur.ch